



Organisch geformte Pendelleuchte aus Aluminium
Schwarz, weiß oder kreide lackiert
Zurückversetzte LFO Linse
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Organic pendant in aluminium
Black, white or chalk lacquered
Recessed LFO lenses
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Sospensione organico in alluminio
Nero, bianco o gessetto verniciato
Lenti spostati indietro
Dispositivo di diliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Suspension organique en aluminium
Noir, blanc ou craie laqué
Lentes déplacés au fond
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

W2 = LED 2700K CRI >90
W3 = LED 3000K CRI >90

A++ - **A**


IP20

ALGAE L PD

220-240V AC · Binning SDCM 3 · CRI >90
PASSIVE COOLING

SYS 15W

696-001010323XXY 710lm
696-001010329XXY 760lm




ALGAE M PD

220-240V AC · Binning SDCM 3 · CRI >90
PASSIVE COOLING

SYS 15W

696-001020323XXY 710lm
696-001020329XXY 760lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 55
S black = 66
K chalk = 73

S switchable = 0
D DALI dimm = d
Z Zigbee dimm = z