




= opal cover



Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium  
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet  
 Abdeckung als Opal-Diffusor, Schutzart IP54  
 Optional dimmbar 1-10V oder mit DALI  
 Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Round LED aluminium luminaire  
 Anodised, white or black powder coated finish  
 Opal diffuser, IP54  
 Optional with 1-10V or DALI dimmable  
 Energy efficient with high colour rendering LED

Lampada a LED tonda in alluminio  
 Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero  
 Diffusore opale, IP54  
 Dimmerazione 1-10V o DALI opzionale  
 LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Luminaire tonde à LED en aluminium  
 Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir  
 Diffuseur opal, IP54  
 Dimmable 1-10V ou DALI optionnel  
 Efficentes LED à haute reproduction des couleurs

Dimmable Versionen / dimmable versions  
 445-XXXXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V  
 445-XXXXXXXddd = DALI dimm.

= LED 3000K  
 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage  
 CRI >90 versions on request



IP54

**BADO IP54 SD**

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

**SYS 16W**

445-0230191X Ø 300 · H 75 / 1638lm  
 445-0230141X Ø 300 · H 75 / 1761lm

**SYS 29W**

445-0240191X Ø 400 · H 75 / 3263lm  
 445-0240141X Ø 400 · H 75 / 3509lm

**SYS 37W**

445-0250191X Ø 500 · H 75 / 4388lm  
 445-0250141X Ø 500 · H 75 / 4718lm

**SYS 44W**

445-0260191X Ø 600 · H 75 / 5366lm  
 445-0260141X Ø 600 · H 75 / 5770lm

**ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE**

**X** = FARBE/COLOUR

white = 5  
 black = 6  
 aluminium anodized = 8



ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: Private residence | Austria