



**1 BETRIEBSBASIS / BASE**

Leuchtenkörper separat ordern / Order body separately

**BINA SD BASE**

for Ø: 400 / 600mm for direct beam  
220-240V AC

663-411010000XXY

**BINA SD BASE**

for Ø: 800 / 1000mm for direct beam  
220-240V AC

663-431010000XXY

**BINA SDI BASE**

for Ø: 400 / 600mm for direct / indirect beam  
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 15W

lm W2	lm W3	lm W4	
663-41102001WXXY	1365	1415	1415 (lm indirect)

**BINA SDI BASE**

for Ø: 800 / 1000mm for direct / indirect beam  
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 26W

lm W2	lm W3	lm W4	
663-43102001WXXY	3115	3225	3225 (lm indirect)

**ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE**

**W** = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR  
for indirect beam

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

**XX** = FARBE/COLOUR BASE

W	white = 05
S	black = 06
SM	silver matt = 04

**Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

S	switchable = 0
D	DALI dimm = d
AC	EMERGENCY 3h = e
ACD	EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

Superschlänke Aufbauleuchte aus Aluminium  
Pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder silber matt  
Direktabdeckung in opal oder mikroprismatisch  
Dekoring in weiß, silber matt oder schwarz  
Leuchte besteht aus 2 Teilen

Super-slim surface mounted luminaire in aluminium  
white, black or silver matt powder-coated surface  
Recessed direct cover, opal or microprismatic  
white, silver matt or black decoration ring  
Luminaire consists of 2 parts

Lampada da soffitto a ingombro ridotto in alluminio  
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco  
Copertura retrocessa opale o microprismatica  
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco  
Lampada composta da 2 parti

Applique extra-fine en aluminium  
Finition laquée blanc, noir ou gris mat  
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique  
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc  
Luminaire composé de deux éléments

= UGR < 19 (not for Ø 400mm)

TUNABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffusor

= Microprismatic diffusor

**A++** → **A**

IP20

**2 LEUCHTENKÖRPER / BODY**

Betriebsbasis separat ordern / Order base separately  
CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 29W

Ø: 400mm	lm W2	lm W3	lm W4	
663-11100101WXX0	2270	2350	2350	
663-11100201WXX0	2275	2355	2355	

SYS 58W (PMMA)

Ø: 800mm	lm W2	lm W3	lm W4	
663-13100101WXX0	6280	6505	6505	
663-13100201WXX0	5775	5980	5980	

SYS 51W (MICROPRISMA)

SYS 38W (PMMA)

Ø: 600mm	lm W2	lm W3	lm W4	
663-12100101WXX0	3760	3895	3895	
663-12100201WXX0	3365	3485	3485	

SYS 33W (MICROPRISMA)

SYS 76W

Ø: 1000mm	lm W2	lm W3	lm W4	
663-14100101WXX0	8320	8615	8615	
663-14100201WXX0	8345	8640	8640	

**ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE**

**W** = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR  
for direct beam

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

**XX** = FARBE/COLOUR BODY

A	B	
SM	SM	silver matt-silver matt = 44
SM	W	silver matt-white = 45
SM	S	silver matt-black = 46
W	SM	white-silver matt = 54
W	W	white-white = 55
W	S	white-black = 56
S	SM	black-silver matt = 64
S	W	black-white = 65
S	S	black-black = 66



