



Dekorring innen standard schwarz
 Optional in anderen Farben verfügbar
 Decorative ring inside standard black
 Optional available in other colours

Stromschienenstrahler aus Aluminium
 Oberfläche in weiß, schwarz oder silber matt
 Vakuumbedampfter Alurefektor in 2 Ausstrahlwinkeln
 Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
 Konverter in den Adapter integriert

Track spotlight in aluminium
 White, black or silver matt surface
 Vacuum deposited aluminium reflector in 2 beam angles
 350° swiveling spot, 90° tilting head
 integrated converter

Proiettore da binario in alluminio
 Superficie in bianco, nero o grigio opaco
 Ottiche in alluminio in 2 fasci di emissione
 Proiettore girevole a 350° e testa orientabile a 90°
 converter incluso

Projecteur sur rail en aluminium
 Finition blanc, noir ou gris mat
 Réflecteur aluminium, 2 faisceaux disponibles
 Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 90°
 convertisseur inclus

LED 3500K auf Anfrage / on request


VOLARE Schienensystem: Seite 246-249
 VOLARE track system: page 246-249



DASH L DC VOLARE

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 16W	lm W2	lm W3	lm W4
676-0030101WWXXY	830	860	920
676-0030102WWXXY	830	860	920



DASH L DEKORRING / DECORATIVE RING

innenliegend / inside
 separat ordern / order separately

- 599-12
- 599-13
- 599-15



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

1	chrome = 1
SM	silver matt = 4
W	white = 5
S	black = 6

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

SM	silver matt = 4	S	switchable = 0
W	white = 5	Z	ZigBee dimm = z
S	black = 6		

270

DASH L DC VOLARE

Design: INHOUSE

