



Deckenaufbauleuchte aus Aludruckguss mit HV-LED Oberfläche in weiß, schwarz, silber matt oder chrom Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar Entblendungsring in zwei Ausführungen als Zubehör

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight White, black, silver matt or chrome finish Glossy flush mount PMMA diffuser Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting Optional no glare ring (mount without tools)

Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo Diffusore satinato rasato in PMMA Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90° Anello anti luminanza opzionale

Projecteur en LED à tension de red pour rail triphase Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome Diffuseur satiné ramassé en PMMA Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90° Anneau anti-éblouissement optionnel

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A


IP20

LITIN AC SD

220-240V AC · CRI>80 · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 10W

651-003021413XX			600lm
651-003021419XX			600lm
651-003021414XX			600lm



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE DIFFUSER

gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap

- 651-000014
- 651-000015
- 651-000016



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE DIFFUSER

schräg, mit Bajonettverschluss
angular with bayonet cap

- 651-000024
- 651-000025
- 651-000026



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE / COLOUR

- chrome = 11
- silver matt = 44
- white = 55
- black = 66

086 **LITIN AC SD**

Design: INHOUSE