



Stromschienenstrahler aus Aludruckguss mit AC-LED Oberfläche in weiß, schwarz, silber matt oder chrom
Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight
White, black, silver matt or chrome finish
Glossy flush mount PMMA diffuser
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting

Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase
Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo
Diffusore satinato rasato in PMMA
Testa proiettore girevole a 350° e inclinabile a 90°


Projecteur en LED à tension de réseau pour rail triphase
Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome
Diffuseur satiné ramassé en PMMA
Tête projecteur tournant à 350° et pivotant à 90°

- W2 = LED 2700K
- W3 = LED 3000K
- W4 = LED 4000K

VOLARE Schienensystem: Seite 246-249
VOLARE track system: page 246-249



IP20




LITIN AC VOLARE

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

- 651-002021413XX 600lm
- 651-002021419XX 600lm
- 651-002021414XX 600lm



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE DIFFUSER

gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap

- 651-000014
- 651-000015
- 651-000016



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE DIFFUSER

schräg, mit Bajonettverschluss
angular with bayonet cap

- 651-000024
- 651-000025
- 651-000026



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- chrome = 11
- silver matt = 44
- white = 55
- black = 66

274

LITIN AC VOLARE

Design: INHOUSE