



Schwenkbarer LED Einbauspot aus Aluminium
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz lackiert
 40° schwenkbar, facettierte Linse mit 12° oder 21°
 Ausführung ein- oder zweiflammig
 Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Tilting recessed spotlight in aluminium t
 Anodised surface, white or black painted
 40° swiveling, 12° or 21° faceted lenses
 Single or double headed
 High colour rendering energy efficient LED

Incasso LED orientabile in alluminio
 Superficie anodizzata, verniciatura in bianco o nero
 Orientabile a 40°, lente sfaccettata a 12° o 21°
 Mono o doppia testa
 LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Encastré orientable à LED en aluminium
 Superficie anodisé, vernissage en blanc ou noir
 Orientable à 40°, lentille à facettes de 12° ou 21°
 Mono ou double spot
 Efficentes LED à haute reproduction des couleurs

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K



IP20

RIDE SPOT R

230V · CRI>90 · Binning SDCM 3
 inkl. LED Konverter / incl. LED converter


SYS 4W
 not dimmable

	lm W2	lm W3	lm W4
577-00601012WXX0	140	150	160
577-00601022WXX0	140	150	160


SYS 7W

	lm W2	lm W3	lm W4
577-00602012WXXY	290	310	320
577-00602022WXXY	290	310	320

48 mm, ET: 110mm



68 mm, ET: 75mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2 LED 2700K = 3
 W3 LED 3000K = 9
 W4 LED 4000K = 4

W white = 05
 S black = 06
 AE aluminium anodized = 08

S switchable = 0
 A analog dimm 1 - 10V = a
 D DALI dimm = d

502

RIDE SPOT R

Design: INHOUSE



ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: Burg Viral Resort | Lech | Austria