

Einbaudownlight aus Aluminium
 Pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
 Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
 Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar
 Converter separat ordern

Recessed downlight in aluminium
 white or black powder-coated
 Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
 Spotlight 355° swiveling and 30° tilting
 please order converter separately

downlight in alluminio ad incasso
 verniciato in bianco o nero opaco
 Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
 Proiettore orientabile 355° orizzontale e 30° verticale
 converter da ordinare separatamente

Downlight encastré en aluminium
 Finition laquée blanc ou noir
 Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
 Projecteur tournant à 355°, pivotant à 30°
 convertisseur à commander séparément

LED 3500K auf Anfrage / on request

Universal-Betoneinbaugeschäuse: siehe Seite 498-499
 Universal concrete housing: see page 498-499



RINE ROUND R

Binning SDCM 3 exkl. Converter / excl. converter

Power feed

Order converter not dimm.
 Order converter Dali dimm.

- 685-0010002WWXX
- 685-0010005WWXX
- 685-0010008WWXX

350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 25W		
lm	W2	W3	lm	W2	W3	lm	W2	W3
1230	1280	1370	1690	1760	1880	2240	2330	2490
1230	1280	1370	1690	1760	1880	2240	2330	2490
1230	1280	1370	1690	1760	1880	2240	2330	2490

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR



- LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- LED 4000K = 24 CRI >90

- white = 05
- black = 06

LED CONVERTER RINE ROUND

24-127530		schaltbar/switchable	for 350mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127532		schaltbar/switchable	for 500mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127534		schaltbar/switchable	for 700mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127490		DALI dimm.	for 350 - 700mA	L 130 x B 42 x H 30mm





Einbaudownlight aus Aluminium
 Pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
 Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
 Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar
 Konverter separat ordern

Recessed downlight in aluminium
 white or black powder-coated
 Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
 Spotlight 355° swiveling and 30° tilting
 please order converter separately

downlight in alluminio ad incasso
 verniciato in bianco o nero opaco
 Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
 Proiettore orientabile 355° orizzontale e 30° verticale
 converter da ordinare separatamente

Downlight encastré en aluminium
 Finition laquée blanc ou noir
 Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
 Projecteur tournant à 355°, pivotant à 30°
 convertisseur à commander séparément

LED 3500K auf Anfrage / on request

Universal-Betoneinbaugeschäuse: siehe Seite 498-499
 Universal concrete housing: see page 498-499



IP20

RINE SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed

Order converter not dimm.
 Order converter Dali dimm.

685-0020002WWXX
 685-0020005WWXX
 685-0020008WWXX

350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 25W			
24-127530			24-127532			24-127534			
24-127490			24-127490			24-127490			
lm	W2	W3	lm	W2	W3	lm	W2	W3	W4
1230	1280	1370	1690	1760	1880	2240	2330	2490	
1230	1280	1370	1690	1760	1880	2240	2330	2490	
1230	1280	1370	1690	1760	1880	2240	2330	2490	

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 W4 LED 4000K = 24 CRI >90

W white = 05
 S black = 06

LED CONVERTER RINE SQUARE

24-127530		schaltbar/switchable	for 350mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127532		schaltbar/switchable	for 500mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127534		schaltbar/switchable	for 700mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127490		DALI dimm.	for 350 - 700mA	L 130 x B 42 x H 30mm

