



LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in weiß, schwarz oder silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 90° schwenkbar
LED Konverter in 3ph Adapter integriert

LED track spotlight, die cast aluminium
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
Spotlight 350° swiveling, head 90° tilting
LED Driver integrated in 3 phase adapter

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore orientabile 350° orizzontale e 90° verticale
Converter LED integrato nell' adattatore trifase

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 90°
Convertisseur LED intégré dans adaptateur

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

LED 2700 & 3500K auf Anfrage / on request
SONDERLICHTFARBEN auf Anfrage
SPECIAL LIGHT COLOURS on request
WIDE FLOOD 60° auf Anfrage / on request

3-Phasen Schienensystem: Seite 450-455
3-phase track system: page 450 - 455

A++ - **A**

IP 20

SHOPSTAR LEAN TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 27W

608-00301C249XXY		2630lm*
608-00301C224XXY		2810lm*
608-00301C549XXY		2630lm*
608-00301C524XXY		2810lm*
608-00301C849XXY		2630lm*
608-00301C824XXY		2810lm*

SYS 34W

608-00302C249XX0		3070lm*
608-00302C224XX0		3280lm*
608-00302C549XX0		3070lm*
608-00302C524XX0		3280lm*
608-00302C849XX0		3070lm*
608-00302C824XX0		3280lm*

*without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = Cover

with glass = **0**
without glass = **1**

X = FARBE/COLOUR

silver matt = **04**
 white = **05**
 black = **06**

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

switchable = **0**
 PULSE DALI dimm = **p**



ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: iGLE Bookstore | Amsterdam | Netherlands | Designer: M+R Interior Architecture | Photography: Studio de Winter