



LED Pendelleuchte aus Aluminium
Schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED pendant in aluminium
Black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Light exit field with only 10mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Incasso LED in alluminio
Polvere in nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

Encastré LED en aluminium
Vernissé à poudre en noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 246-249
VOLARE track system: page 246-249

A++ - A

IP20 CE

LFO Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA LOON MINI VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · UGR<16
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA available in black only

SYS 6W

662-018020223XX0	W2 45°	230lm
662-018020229XX0	W3 45°	250lm
662-018020523XX0	W2 65°	270lm
662-018020529XX0	W3 65°	290lm




TRIGGA LOON MINI VOLARE ZIGBEE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · UGR<16
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA available in black only

SYS 6W

662-019020223XXz	W2 45°	230lm
662-019020229XXz	W3 45°	250lm
662-019020523XXz	W2 65°	270lm
662-019020529XXz	W3 65°	290lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE / COLOUR

1	white = 5	2	black-amber = 7
W	black = 6	AM	black-brown = 8
S	silver matt = 4	B	black-grey = 9
SM	chrome = 1	G	

256

TRIGGA LOON MINI VOLARE

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE





ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW