



LED Schienenstrahler aus Aluminium
 Oberfläche in weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Lichtaustrittsfläche von nur 10mm
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED track spot in aluminium
 White or black finish powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 light exit field with only 10mm
 Perfect glare control and increased visual comfort

Proiettore LED per binario in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

Projecteur à LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
 Contrôle anti-éblouissement et confort visuel optimal


W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 246-249
 VOLARE track system: page 246-249

A++ - A

IP20 CE

LFO Lens-Technology by Bartenbach



262

TRIGGA SPOT VOLARE


Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSSE

TRIGGA SPOT VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · UGR <16

SYS 6W

662-001020223XX0	W2 30°	230lm
662-001020229XX0	W3 30°	250lm
662-001020523XX0	W2 55°	270lm
662-001020529XX0	W3 55°	290lm




TRIGGA SPOT VOLARE ZIGBEE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · UGR <16

SYS 11W


662-014020223XXz	W2 30°	380lm
662-014020229XXz	W3 30°	410lm
662-014020523XXz	W2 55°	440lm
662-014020529XXz	W3 55°	470lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1	W white = 5	2	W white = 5
S	black = 6	S	black = 6
SM	silver matt = 4		
C	chrome = 1		





ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: ING-DiBa Austria Niederlassung der ING-DiBa AG | Vienna | Austria