



Schwenkbarer LED Einbauspot aus Aluminium  
 Oberfläche in schwarz, perlchrom oder chrom  
 Optisch geschliffene Glaslinse  
 Lichtkegel stufenlos fokussierbar 10° - 60°  
 Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

LED recessed orientable aluminium spotlight  
 Black, silver matt or chrome finish  
 Sanded glass lens  
 Rotating head with zoom function 10° - 60°  
 High colour rendering energy efficient LED

Incasso orientabile a LED in alluminio  
 Finitura in nero, cromo opaco o cromo  
 Lente in vetro levigato  
 Testa girevole con funzione zoom da 10° - 60°  
 LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Encastré orientable à LED en aluminium  
 Fini en noir, chrome mat ou chrome  
 Lentille en verre molé  
 Tête tournante avec fonction de zoom de 10° - 60°  
 Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

**W3** = LED 3000K  
**W4** = LED 4000K

LED 2700K auf Anfrage / on request




IP 20

**ZHOOM R**

CRI > 90  
 exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

<b>56-85034ng1</b>		153lm
<b>56-85037ng1</b>		153lm
<b>56-85039ng1</b>		153lm
<b>56-85035ng1</b>		163lm
<b>56-85036ng1</b>		163lm
<b>56-85038ng1</b>		163lm



**LED CONVERTER ZHOOM**

<b>24-122635</b>		<b>6W</b>	schaltbar / switchable	for 500mA	L 58 x B 31 x H 22mm
<b>24-122428</b>		<b>6W</b>	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
<b>24-122201</b>		<b>20W*</b>	schaltbar / switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
<b>24-123400</b>		<b>20W*</b>	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
<b>24-151403</b>		<b>20W*</b>	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

\* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet  
 \* not suitable for mounting in housing Ø68



Design: OZ Lighting

